

RUNDUM VERSORGT

MIT MÜNZKREISLAUF UND BANKNOTENRECYCLING



Abbildung in beispielhafter Ausstattung

MINIPAY

DAS EINSTEIGERMODELL

PRODUKTDATENBLATT

MINIPAY

Anwendung

Das intelligente Einsteigermodell für automatisierte Ein- und Auszahlungen ohne Personaleinsatz: Der Kassenautomat MiniPay ist in vier verschiedenen Ausbaubauvarianten lieferbar und kann je nach Bedarf und Anwendung mit entsprechenden Merkmalen ausgestattet werden. Damit ist der MiniPay perfekt geeignet für die unterschiedlichsten Bereiche. Er übernimmt den Zahlungsverkehr z.B. in Behörden, Bibliotheken, bei Energieversorgern und überall dort, wo Bareinzahlungen und -auszahlungen getätigt werden. Der MiniPay kann zusätzlich als Gutschein-, Ticket- und / oder Geldwechsellautomat eingesetzt werden.

ERGONOMIE UND BEDIENKOMFORT

- Kundenidentifikation am Automaten, z.B. über die Eingabe einer Kundennummer am Bildschirm, per Kundenkarte mittels Chip und RFID-Technologie oder per Barcode
- Zahlungen in bar oder bargeldlos (EC-/Kreditkarten)
- Hohe Bedienerfreundlichkeit durch Annahme und Ausgabe von individuell konfigurierbaren Münz- und Banknotenwerten
- Interaktive und ergonomische Bedienerführung über 19"-TFT-Touchscreen nach DIN EN ISO 9241-110
- Mehrsprachige akustische und visuelle Bedienerführung
- Alle Ein- und Ausgabekomponenten befinden sich in ergonomischer Höhe (barrierefrei gemäß Ergonomierichtlinie DIN 24972)
- Zwei große Serviceklappen ermöglichen Befüllung, Kassierung und Service von der Gehäusevorderseite aus

FLEXIBILITÄT UND LEISTUNG

- Kartenausgabe, z.B. für Gutscheine, Eintrittskarten oder Tickets
- Ausdruck von Belegen, z.B. Quittungen
- Geldwechselfunktion, Wechseln von Banknoten und / oder Münzen am Kassenautomaten
- Geringe Bargeldbestände im Automaten aufgrund von Münz- und Banknotenkreisläufen und Multicoïn-Technologie
- Automatensteuerung mit hochverfügbarem Industrie-PC (ausgelegt für 24/7) für schnellstmögliche Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Offene Systemarchitektur, Datenbank- und Netzwerkanbindung in LANs
- Unterstützung verschiedenster Datenbank-Managementsysteme
- Diverse Anwendungsmöglichkeiten durch bedarfsgerechte Ausbaubauvarianten und optionale Ausstattungsmerkmale

ALLGEMEINE GERÄTEDATEN

- Abmessungen Gehäuse (Standplatte s.u.): H: 1.602 mm, T: 539 mm (bei geöffneten Serviceklappen: 1.350mm), B: 620 mm
- Abmessungen Standplatte: B: 808 mm, T: 630 mm
- Leergewicht (ohne Geldbestände): bis zu 120 kg mit Bodenplatte
- Gewicht mit max. Geldbestand: bis zu 164 kg
- Spannung: 230 V +/- 10% / 50 Hz
- Stromaufnahme: 1,8 A
- Leistungsaufnahme: 132 W (im Standby Betrieb) / 155 W (bei Zahlvorgang)
- Schutzart nach DIN EN 60529: IP50
- Farbgebung: Front und Eingabeterminal: RAL 9006 (Weißaluminium), Bildschirmfassung, Oberseite, Rückseite, Seitenteile und Standplatte: RAL 9011 (Graphitschwarz)
- Umgebungsbedingungen: Temperaturbereich: +3°C bis +45°C, Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90%, nicht kondensierend

AUSSTATTUNG IM ÜBERBLICK *

Annahme

- Banknotenrecycler, in abschließbarer Safebox, frei konfigurierbare Banknotenannahme von 5 bis 500 €, multidirektionale Annahme der Banknoten, mit abschließbarer Stapelkasse, Kapazität: max. 1.000 Banknoten
- Optoelektronischer Münzprüfer, frei konfigurierbare Annahme von 0,02 € bis 2 €
- Mischgeldkasse, Aufnahme von 0,01€ bis 2€, abschließbar, Kapazität: max. 1.500 Münzen
- Zahlungsverkehrsterminal, vandalismussicher mit Sichtschutz
- Einzugkartenleser, mögliche Karten: kontaktbehaftete Chipkarten oder kontaktlose RFID Chipkarten, inkl. Kartensammelbox für bis zu 800 Karten

Ausgabe

- Banknotenrecycler, in abschließbarer Safebox, für alle Banknotenwerte, Ausgabe der Banknotenwerte konfigurierbar, Kapazität: max. 80 Banknoten
- Münzaggregat (Kreislauf) mit Multicoïn-Technologie, abschließbar, bis zu sieben verschiedene Münznennwerte konfigurierbar, Ausgabemöglichkeit 0,02 € bis 2 €, Kapazität: ca. 1.300 Münzen, Auszahlgeschwindigkeit: bis zu 10 Münzen/Sekunde, Kassierung in Mischgeldkasse
- Bis zu zwei Münzaggregate (Vorrat) mit Multicoïn-Technologie, abschließbar, bis zu sieben verschiedene Münznennwerte konfigurierbar, Ausgabemöglichkeit 0,02 € bis 2 €, Kapazität: ca. 1.300 Münzen je Hopper, Auszahlgeschwindigkeit: bis zu 10 Münzen/Sekunde
- Münzaggregat (Vorrat), Ausgabemöglichkeit: 0,01 €, Kapazität: ca. 600 Münzen, Auszahlgeschwindigkeit: 6 Münzen/Sekunde
- Bis zu drei Kartendispenser, mögliche Karten: Chipkarten kontaktiert, kontaktlos oder Magnetstreifen, Kartencodierung möglich, Kapazität je Dispenser: 250 Stk., optional: 500 Stk.
- Grafikfähiger Thermodrucker; Papierbreite/Rollendurchmesser: 80/150 mm (Optional: 80/254 mm), Papierkapazität: max. 600 m, Druckgeschwindigkeit: 150 mm/Sekunde, Voll- oder Halbschnitt möglich

Sicherheitsausstattung

- Stahlgehäuse umlaufend, 1,5 mm Stahl
- Wandbefestigung durch 4 x 10 mm Schrauben möglich
- Abschließbares Gehäuse, zwei Schlösser mit Hakenriegel (Vier-Augen-Prinzip)
- Abschließbare Stapelkasse für Banknoten, zwei Schlösser (Vier-Augen-Prinzip), Lesekopf gegen Entnahme abschließbar
- Abschließbarer Münzhopper, gegen Entnahme gesichert
- Abschließbare Mischgeldkasse für Münzen
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung, für max. 20 Min. zum Beenden eines laufenden Zahlvorgangs und Herunterfahren des PCs

* Bei der genannten Ausstattung handelt es sich um mögliche Ausstattungsmerkmale, deren Einsatz abhängig von der jeweiligen Ausbaubauvariante und Konfiguration des Systems ist.